

- Встроенный слот для microSD
- Встроенный микрофон
- Металлический корпус
- Поддержка PoE
- True WDR от 100 дБ
- ИК-подсветка до 80 метров
- Web-интерфейс для настройки
- Аварийный вход/выход
- Возможность подключения внешнего динамика и микрофона



Проводная IP-камера SV-BB341Z-E2B с цилиндрическим корпусом обеспечивает съемку при горизонтальном угле обзора 108–30° и оснащена CMOS-матрицей 2 Мп для получения четкого видео с разрешением до 1920×1080. Вариофокальный объектив позволяет адаптировать зону обзора под конкретную локацию и изменять увеличение в процессе наблюдения для детального рассмотрения важных объектов без потери качества. Устройство обладает режимом ночной съемки (ИК-подсветка), системой аналитики и функцией сохранения видеоархива на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище. Камера оснащена разъемом RJ-45 с поддержкой основных сетевых протоколов, а также аварийными входом/выходом и возможностью подключения внешних динамика и микрофона.

Технические характеристики

Интерфейсы	
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, SMB, NFS, TFTP
API	ONVIF (Profile S, Profile T), WSS API
Безопасность	защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, WS-Username token, WS-Username basic для ONVIF, TLS1.3
Пользователь/хост	до 10 пользователей, 2 уровня пользователей: администратор, оператор
Операционная система	
Linux SDK	
Матрица	
Тип	CMOS, прогрессивная развертка
Физический размер	1/2.8"
Число пикселей	2М
Оптика и подсветка	
Фокусное расстояние	2,7–13,5 мм
Диафрагма	F/1.6–3.3
Угол обзора по горизонтали	108–30°
Угол обзора по диагонали	131–35°
Угол обзора по вертикали	56–17°
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 360°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 80 м

¹ Поддержка функций в разработке.

Технические характеристики (продолжение)

Изображение

Изображение	цветное
Максимальное разрешение	1920×1080
Количество независимых потоков	3
Максимальная частота кадров	основной поток: 5–60 кадров в секунду (без WDR), 5–30 кадров в секунду (с WDR); разрешение: 1920×1080, 1280×720 вспомогательный поток: 5–25 кадров в секунду; разрешение: 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360 дополнительный поток: 5–25 кадров в секунду; разрешение: 960×540, 640×360, 480×270, 320×180
Битрейт	до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265
Улучшение изображения	DNR 2D/3D, WDR от 100 дБ, BLC, AE, AWB, HLC, ANTI-FLICKER, DEFOG
Соотношение сигнал/шум	не менее 50 дБ
Светочувствительность	цветное изображение: 0,005 лк, черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой

Аудио

Встроенный микрофон	есть
Аудиовход/выход	1 вход/1 выход
Тревожный интерфейс	1 вход/1 выход (12 В, 0,3 А)
Формат сжатия аудио	PCM, AAC, G.711U (PCMU) , G.711A (PCMA)
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость: до 5 метров для встроенного микрофона до 10 метров для внешнего микрофона

Физические параметры

Питание	12 В DC, PoE 802.3at, класс 4, макс. 15 Вт
Объем ОЗУ	256 МБ
Объем ПЗУ	128 МБ
Материал корпуса	металл
Тип конструкции	цилиндрическая
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Ш × В × Г)	90 × 85 × 250 мм
Масса	0,78 кг
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP67
Грозазащита ¹	TVS 6000 В (защита от импульсных и переходных перенапряжений)

¹ Защита работает только при обязательном подключении устройства к защитному заземлению (PE). Несоблюдение правил монтажа и отсутствие заземления значительно снижает эффективность защиты и может привести к выходу устройства из строя при грозовом разряде.

Технические характеристики (продолжение)

Аналитика и протоколы¹

- Детекция движения
- Пересечение линий
- Пересечение периметра
- Детекция человеческого лица
- Детекция человеческого силуэта
- Детекция звука
- Детекция перекрытия обзора
- Поддержка ONVIF (Profile S,T)

Функции и возможности

- Ночная съемка
- Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище²
- Управление через веб-интерфейс
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Информация для заказа

Наименование	Описание
SV-BB341Z-E2B	Проводная IP-камера SV-BB341Z-E2B. Комплект крепежа.

¹ При выключенном третьем потоке.

² Поддержка функций в разработке.

Сделать заказ

О компании Eltex



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex.ru



eltex.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.